

龙港羽毛球场

生成日期: 2025-10-23

羽毛球网长6.10米、宽760毫米，为优良深色的天然或人造纤维制成，网孔大小在15-20毫米之间，网的上沿应缝有75宽的双层白布(对折而成)，并用细钢丝绳或尼龙绳从夹层穿过，牢固地张挂在两网柱之间。标准球网应为黄褐色或草绿色。网柱高1.55米，无论是单打或双打，两根网柱都应分别立在双打场地边线的中点上。正式比赛时，球网中部上沿离地面必须为1.524米高，球网两端高为1.55米。球网的两端必须与网柱系紧，它们之间不应该有缺缝。乒乓球场地为长方形，其长度不得小于14米，宽不得小于7米，天花板高度不得低于4米。在正式的比赛中，场地周围不能有明亮的光源，且场地的地面不能呈白色，以免影响运动员的视线。塑胶网球场施工注意事项：各部分严格按工艺配比搅拌均匀。龙港羽毛球场

网球场整体呈一个长方形，标准尺寸是36560毫米(长)×18280毫米(宽)，这个尺寸是网球场整体标准。其中比赛场地尺寸是23770毫米(长)×10970毫米(宽)。半场对角线长16170毫米。如果是两片或两片以上相连而建的并行网球场。相邻场地边线之间的距离不小于4.0米。如果是室内网球场，端线6.40米以外的上空净高不小于6.40米，室内屋顶在球网上空的净高不低于11.50米。网球场可分为室外和室内，且有各种不同的球场表面。其将由经济因素所决定。例如草地网球是较基础的户外场地，但是其建立和保养费用太昂贵，所以现在以由人造球场取代，它较便宜容易保养。龙港羽毛球场丙烯酸球场具备强力的耐磨性能，使用期比一般羽毛球场地长。

硬地丙烯酸球场材料它是纯水性环保的材料，主要有以下几大特点：丙烯酸球场材料拥有更为绿色环保性能、而且具有突出的抗紫外线功能、颜色具有突出的持久性、颜色不褪色不脱落的特性，并且保养维修费用很低，降低来的使用者的费用投入。丙烯酸球场材料拥有坚固耐用的特点，使用寿命更长。丙烯酸球场材料颜色可以多样选择、可以根据消费者的需求量身定制更为合适的产品，正是这些突出的性能决定了产品的市场供求，所以更多的休闲、专业的运动场地、一些娱乐场所更多的应用。

随着科学的进步，篮球场地面材料也在逐渐升级。那么塑胶篮球场地面一般做的什么材料呢？丙烯酸塑胶篮球场地面材料由高分子橡胶颗粒组成，具有优异的减震性能，可保证运动员不受伤害。同时，丙烯酸篮球场还具有较强的抗紫外线功能，适合室内外使用。它还能适应各种天气条件，即使每天都有比赛，也能保证较长的使用寿命。且有多种颜色可供选择。丙烯酸涂料在喷涂过程中，能保证其厚度均匀，对于其中要求严格的篮球场专业场地地面平整度，这已成为很好选择。草地球场对草的特质、规格要求极高。

硅PU篮球场依据运动中人体工学而设计的合理硬质粗糙面层，表面摩擦适中，配合弹而不软的底层弹性结构，为运动中的起动、变向、跳跃、急停提供充足的摩擦动力，有效解决因表面受湿而引起的打滑现象，保证运动中脚感舒适。硅PU丙烯酸球场施工用洗衣粉水液或洗洁精水液，清洗基面，再用清水冲洗干净，清洗后的基础应无脏污物及其它浮松杂物。清洗时要标好积水位的标识标记。用专业底层TB-202按A组：B组=1：2.5（重量比）比例搅拌均匀（可加水调节施工稠度），用胶刮板分两道以上刮涂于基面，要求必须把基面的空隙填平，密封，保证干固后没有小孔，表面平整。不影响后面施工，若基面空隙较大，首一道刮涂时可加入A组份同等份量的细砂（40~80目），搅拌均匀后刮涂。球场两边的界线称之为“边线”。龙港羽毛球场

塑胶篮球场平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。龙港羽毛球场
在有一定排水设备的情况下，塑胶球场可以适应全天候使用。塑胶球场只用于比赛和体育运动。为了延长

橡胶颗粒的寿命，建议穿特殊的运动鞋。钉子鞋的长度一般不超过7毫米，跳鞋一般不超过11毫米。如果运动鞋有长钉子，就不允许在塑胶球场上使用。对于季节性维护，每年应进行两次大规模清洗，并用高压水管冲洗整个地方。一定要用扫帚干净上面的杂物。附着在地板上的清洁剂可以用水清洗，油污可以用10%的氨水或清洁剂擦拭和清洁，地板上残留的水可以用专门使用的抹布或布拖干拖。禁止车辆在现场行驶，重物和尖锐物品堆放和刺伤。停止在球场吸烟和扔烟头，并关闭热源，防止损坏球场外观。避免接触有机溶剂、化学品和机械油污，以防球场无法安排。禁止穿高跟鞋进入球场。边缘道路应进行维护，不得随意剥离。如果发现任何损坏，应该及时修理。龙港羽毛球场